

KAHERATTALISED TRAKTORID

PowerSafe

www.traktorirent.ee

KAHERATTALINE TRAKTOR 310 PowerSafe ®

- 1 edasi ja 1 tagasi käik
- Sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis
- Manuaalselt kontrollitav hüdrauliline sidur
- Töö- ja parkimispidur
- Reguleeritav ja ümberpööratav juhtraud
- Seade täidab Euroopa standarti nõudeid(EN709/A4)
- **Rattad 4.00-8**
- Ilma lisaseadmeteta!
- Ilma mootorikatteta

CE

Euro

BENSIINIMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TC8.Y21B0 HONDA GX160 3,6 KW **1.290**

Mullafrees

923.80277 46 cm fikseeritud kattega..... **365**

** Lisaseadmete hinnakiri eraldi

KAHERATTALINE TRAKTOR 320 Power Safe ®

- 2 edasi ja 2 tagasi käiku traktori positsioonis
- 2 edasi ja 2 tagasi käiku muruniiduki positsioonis
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis
- Manuaalselt kontrollitav hüdrauliline sidur
- Töö- ja parkimispidur
- Reguleeritav ja ümberpööratav juhtraud, peale on sobitatud kumm, et vähendada vibratsiooni
- Seade täidab Euroopa standarti nõudeid(EN709/A4)
- Ilma lisaseadmeteta!
- Ilma mootorikatteta



Euro

BENSIINIMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TC9.Y31B0 HONDA GX200 4,1 KW ratastega 4.00-8.....	1.475
TC9.Y42B0 HONDA GX270 6 KW ratastega 4.0-10.....	1.685

DIISELMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TC9.M42B0 Lombardini 15LD 350 5,5 KW ratastega 4.0-10.....	2.310
--	-------

Lisaseadmed ja rattad

924.80753 5.00-12 reguleeritava rattarööpega rattad (paar) (Ainult koos atradega kasutamiseks) (Ei saa sobitada bensiinimootoriga masinale) (6 cm rataste laiendid on vajalikud).....	218
924.80836 Raudrattad diam. cm. 43 (paar).....	78

Mullafreesid

923.80269 cm. 52.....	395
923.80270 cm. 66.....	427

** Lisaseadmete hinnakiri eraldi

KAHERATTALINE TRAKTOR 330 PowerSafe®

- 2 edasi ja 2 tagasi käiku traktori positsioonis
- 2 edasi ja 2 tagasi käiku muruniiduki positsioonis
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis
- Manuaalselt kontrollitav hüdrauliiline sidur
- Sõltumatud töö- ja parkimispidurid kahel rattal
- Diffrilukk
- Reguleeritav ja ümberpööratav juhtraud, peale on sobitatud kumm, et vähendada vibratsiooni
- Seade täidab Euroopa standardi nõudeid(EN709/A4)
- Ilma lisaseadmeteta!
- Ilma mootorikatteta



Euro

BENSIINIMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TCA.Y42B0 HONDA GX270 6 KW ratastega 4.0-10.....	1.862
TCA.Y65B0 HONDA GX340 7,1 KW ratastega 5.0-10.....	2.018

BENSIINIMOOTORI JA ELEKTRISTARTERIGA (ilma akuta)

TCA.Y52B0 HONDA GX270 6 KW ratastega 4.0-10.....	2.142
--	-------

DIISELMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TCA.M42B0 Lombardini 15LD350 5,5 KW ratastega 4.0-10	2.486
--	-------

DIISELMOOTORI JA ELEKTRISTARTERIGA (ilma akuta)

TCA.Z12B0 Lombardini 15LD350 5,5 KW ratastega 4.0-10	2.777
--	-------

LISASEADMED,RATTAD

924.80753 5.00-12 reguleeritava rattarööpega rattad (paar) (Ainult koos atradega kasutamiseks) (Ei saa sobitada bensiinimootoriga masinale) (6 cm rataste laiendid on vajalikud).....	218
924.80836 Raudrattad diam. cm. 43 (paar).....	78

Mullafrees

923.80270 cm. 66.....	4276
-----------------------	------

(Et panna mullafreesi GX340 mootoriga ja 5.0-10 ratastega 330 mudeli külge, on vajalik lisaseadme pikendus 8 cm)

** Lisaseadmete hinnakiri eraldi

KAHERATTALINE TRAKTOR 340 PowerSafe®

- 3 edasi ja 3 tagasi käiku traktori positsioonis
- 3 edasi ja 3 tagasi käiku muruniiduki positsioonis
- Kiire revers
- Sõltumatu jõuväljavõte 990 rpm ülekandega õlivannis
- Manuaalselt kontrollitav hüdrauliline sidur
- Diffriklukk
- Sõltumatud töö- ja parkimispidurid kahel rattal
- Reguleeritav ja ümberpööratav juhtraud, peale on sobitatud kumm, et vähendada vibratsiooni
- Seade täidab Euroopa standarti nõudeid(EN709/A4)
- **Ratastega 5.0-10**
- Ilma lisaseadmeteta!
- Ilma mootorikatteta



Euro

BENSIINIMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TCB.Y73B0 HONDA GX390 8,2 KW2.288

BENSIINIMOOTORI JA ELEKTRISTARTERIGA (ilma akuta)

TCB.Y83B0 HONDA GX390 8,2 KW2.600

DIISELMOOTORI JA KÄSISTARTERIGA

TCB.N63B0 YANMAR LN100 (vähe müra) 7,5 KW.....2.850

DIISELMOOTORI JA ELEKTRISTARTERIGA (ilma akuta)

TCB.P23B0 YANMAR LN100 (vähe müra) 7,5 KW.....3.151

LISASEADMED

Rattad

924.80754 Rattad 6.5/80-12 reguleeritava rattarööpega rattad (paar).....234
(Mullafreeside ja lattniidukitega on vajalik kas 8 cm lisaseadme pikendus või kiirühendus)
(6 cm rattapikendused on vajalikud)

924.80757 Raudrattad diam. cm. 49 (pair).....83
(LN100 elektristarteriga mootoriga on vajalikud 6cm rattapikendused)

Mullafrees

923.80271 cm. 80458

(Et panna mullafrees taha traktorile ratastega 6.5/80-12 on vajalik kas 8 cm lisaseadme pikendus või kiirühendus)